

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

RÉPUB  
OFFICE NATIONAL DE  
AU BREVET

IX. — Matériel de l'écono-

2. — SERRURERIE.

Verrouillage de serrure.

MM. LOUIS TERRIER et GUSTAVE-HENRI  
(Brevet p

Demandée le 1<sup>er</sup>  
Délivrée le 3 juillet 1

La présente invention se rapporte  
variante du bouton de verrouillage  
rue, décrit dans le brevet principal.

Les figures annexées de 1 à 3 inc

5 La figure 1, une coupe du verrou  
fermeture;

La figure 2, le même verrou en cou  
fermeture;

La figure 3, un plan du bouton.

10 Ce bouton de verrouillage, ou  
comprend : un corps cylindrique  
tige 16 de forme appropriée le travers  
ressort 17 et un bouton moleté 18,  
tige 16 par une goupille.

15 Le corps 15 est fixé à la serrure  
point approprié de la serrure.

La tige 16, dont la partie inférie  
rouille la serrure, comporte à sa par  
rieure un ergot 19, qui peut pénétr  
une rainure 20 correspondante, ména  
la partie supérieure du corps 15, qu  
trouve en face de celle-ci.

20 Le ressort 15 prend appui d'une  
un épaulement 16' de la tige 16 et  
25 part, sur le fond supérieur de la cavi  
drique formée dans le corps 15.

Prix :

Pour la vente des fascicules, s'adres-

UE FRANÇAISE.

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

DITION  
D'INVENTION  
547.827

domestique.

N° 26.436

MOLIERES résidant en France (Seine).  
pris le 24 février 1922.)

1922, à 16<sup>h</sup> 32<sup>m</sup>, à Paris.

— Publiée le 1<sup>er</sup> décembre 1923.

Le fonctionnement du dispositif est le  
suivant :

Pour immobiliser le pêne, comme indiqué  
au brevet principal, il suffit de placer la tige 30  
15 dans la position indiquée figure 2 ; le res-  
sort 15, comprimé dans la position de la  
figure 1, se détendra tout en maintenant la  
tige 16 dans la position de verrouillage.

RÉSUMÉ.

35

Variante du dispositif de verrouillage décrit  
dans le brevet principal, consistant dans la  
disposition d'une tige cylindrique formant  
verrou et pouvant se déplacer dans une pièce  
appropriée fixée sur la serrure, la dite tige 40  
comportant un ressort de rappel et un ergot  
d'arrêt qui peut pénétrer, quand on le place  
convenablement, dans une rainure correspon-  
dante, cet ergot bloquant la tige dans ses deux  
positions extrêmes.

45

LOUIS TERRIER

ET GUSTAVE-HENRI TREMOLIÈRES.

Par procuration :

Hippolyte Jossz.

scicule : 1 franc.

IMPRIMERIE NATIONALE, 57, rue Vieille-du-Temple, Paris (3<sup>e</sup>).

N° 26.436

MM. Terrier

noilières

Pl. unique

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

